



# Plan topographique de NICOLAS 20230814 de Lorient Agglomération

[Voir la fiche d'origine](#)

---

## Résumé

Référentiel Topographique Très Grande Echelle de Lorient Agglomération (RTGELA)

Il s'agit de la base de données très grande échelle mise en place par Lorient Agglomération pour les données de surface (répondant entre autres aux contraintes du PCRS) et de sous-sol. C'est une base de données vectorielle très précises qui peut également comprendre, des éléments raster dans la phase d'acquisition initiale.

Cette base de données à vocation à servir différents usages :

- Plan d'aménagements
- Accessibilité
- Etudes d'implantations
- Etudes dimensionnement de réseaux (AEP, EU, EP, réseau de chaleur, éclairage public...etc)

---

## Informations techniques

**Propriétaire :** Lorient Agglomération

**Type :** Données vecteur

**Nom de la couche :**

1120\_NICOLAS\_ASSOCIES\_20230926\_(LORIENT\_RUE\_GASTON\_LE\_LAIN\_NICOLAS\_20230814\_3D)

**Nombre d'entités :** 1 742

**Type de géométrie :** GeometryCollection

**Résolution :** n.c.

**Échelle :** 200

**Format de référence :** dwg

**Système de coordonnées :** RGF93 / CC48

**Encodage des caractères :** n.c.

**Contexte de collecte :** Niveau TRIMBLE DiNi (révision septembre 2020), GPS LEICA GS18 (révision Octobre 2021), Théodolite Leica TS16 (révision Août 2022)

**Méthode de collecte :** Matériel utilisé: Niveau TRIMBLE DiNi (révision septembre 2020), GPS LEICA GS18 (révision Octobre 2021), Théodolite Leica TS16 (révision Août 2022). Méthodologie: Stationnement d'un ou plusieurs points IGN avec GPS afin de ramener au plus près et de manière la plus précise (moins de 1 cm d'erreur planimétrique et altimétrique après calculs en post traitement), des paires de points d'appui qui serviront à créer les cheminements polygonaux en évitant au maximum de créer des antennes. Cheminement direct entre les stations et ce depuis un point altimétrique IGN avec un niveau TRIMBLE DiNi visant sur une mire à code barre et assurant une précision millimétrique. Pour relever l'ensemble des points visibles de la zone demandée: GPS LEICA GS18 avec méthode « pivot / mobile » pour les surfaces non encombrées, une station totale Leica TS16 pour les surfaces proches des bâtiments et la mise en place des points de polygonation. Les tachéomètres nous permettent d'obtenir une précision inférieure au centimètre et le système GPS mobile, par comparaison avec le point pivot mis en place sur un repère de la polygonale, assure quant à lui une précision équivalente. Les points pris sont complètement codifiés afin d'interpréter rapidement et efficacement le levé.

---

## Qualité

aucune

---

## Condition d'accès et d'utilisation (1)

n.c.

---

## Limitation (1)

**Restriction :** autre

**Description :**

Plan propriété de Lorient Agglomération, toute utilisation par une entreprise extérieure doit faire l'objet d'une demande préalable.

---

## **Contacts (2)**

**Point de contact**

Mission SIG Territorial

[sig@agglo-lorient.fr](mailto:sig@agglo-lorient.fr)

France

**Responsable du traitement**

Mission SIG Territorial

[sig@agglo-lorient.fr](mailto:sig@agglo-lorient.fr)

France

## **Attributs**